



PRISTA® SHPD LS 15W-40

Старое название: Prista Super SHPD

Полусинтетическое масло класса UHPD для дизельных двигателей

Описание и применение

Prista® SHPD LS 15W-40 полусинтетическое моторное масло нового поколения, со средним уровнем SAPS, предназначено для умеренно увеличенных интервалов замены. Масло изготовлено из базовых масел II группы для соответствия новым стандартам в области моторных масел и соответствует требованиям, предъявляемым к биодизельному топливу для тяжелых дизельных двигателей в соответствии с правилами ЕС. Предназначено для смазки самых современных тяжело нагруженных дизельных двигателей, используемых в международных перевозках и оснащенных современными системами нейтрализации выхлопных газов EGR, SCR и сажевыми фильтрами (DPF) в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы.

Prista® SHPD LS 15W-40 Всесезонное моторное масло рекомендуется для дизельных двигателей с высокими характеристиками, соответствующих стандартам Евро IV, Евро V, Евро VI с низким уровнем выбросов и работающих в тяжелых условиях и нагрузках.

Спецификации

Преимущества

- Защита от износа цилиндрико-поршневой группы
- Высокая чистота двигателя, даже при пробеге 60 000 км
- Беспроблемная эксплуатация, даже при повышенном содержании сажи.
- Защита от отложений
- Защита от коррозии
- Контроль пенообразования
- Легкий запуск при низких отрицательных температурах

	SAE 15W-40
ACEA	E9/E7
API	CK-4/SN
JASO	DH-2
MB	228.31
MAN	M 3775
Volvo	VDS 4.5
Renault Trucks	RLD-4, RLD-3
MTU	Type 2.1
Deutz	DQC III-10-LA
Caterpillar	ECF-3
Cummins	CES 20086
Mack	EO-S-4.5
Detroit Diesel	93K222
FORD	WSS-M2C-171-F1
Allison	TES 439

Типовые физико-химические свойства

Показатель	Метод измерений	Типичные показатели
Плотность при 20°C, г/мл	EN ISO 3675	0.882
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	14.8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	109
Индекс вязкости	ISO 2909	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	234
Температура застывания °C	ISO 3016	-33
Щелочное число мгКОН/г	ASTM D 2896	9.5
Зольность сульфатная, %	EN ISO 3987	1.0



Значения приведенные выше являются типичными для этого продукта, показатели могут незначительно изменяться, в соответствии со спецификацией на данное масла

Здоровье, Безопасность и Хранение

Основываясь на имеющийся информации, продукт не окажет негативного воздействия на здоровье, при использовании по назначению

Для большей информации, MSDS, Условия хранения и срок годности посетите сайт: www.prista-oil.com